



型式指定方法

SAHD (SAH) □v-□w/10×6PH/(R1/8-R1/4)/L75特
/+オプション

※温度センサー(熱電対)はオプション。記号 /+S
・Rセンサー仕様 /+S(R)
・テフロン被覆仕様 /+S(TF) →電源線もTF
※リード長さ指定 電源線 /P□m センサー線 /S□m
※RoHS対応品。輸出規制非該当
※耐流量約900L/min. ただし圧損0.3MPa-max.
※必要な最低エアークロウ量は約30L/min.

- ◎SAHは通常発熱体、SAHDは超高密度発熱体HD-coil採用品です。
- ◎SAHDのLL仕様は高温長寿命仕様。/+LL電熱線の表面負荷が約1/2なので余裕があり、高信頼性であると共に高温時の寿命が長くなります。

電 力	SAHD	2.5kw
	SAHD LL仕様	1.2kw ※オプション記号 /+LL
	SAH	1.2kw
電 圧	100v, 200v, 220vその他 ただし電流が3A~12Aの範囲	
型 式	SAHD (SAH) □v-□w/10×6PH /(R1/8-R1/4)/L75特/+OP	
品 名	熱風ヒータ10×6PH特	

作成日 2014年01月08日

Fintech. co. jp